

CÂMARA CLIMÁTICA MICROTEMP-15/40

ESPECIFICAÇÕES



- FAIXA DE USO : +10°C A +50°C
30%UR A 90%UR
- RESOLUÇÃO: 0,1°C E 0,1%UR
- CONTROLES:
MICROPROCESSADO COM
LÓGICA AUTO ADAPTATIVA
- ESTABILIDADE INTERNA:
 $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$ E $\pm 1,5\%\text{UR}$ (ATÉ 60%UR)
 $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$ E $\pm 3,5\%\text{UR}$ (ACIMA
60%UR)
- HOMOGENEIDADE INTERNA:
 $\pm 0,7^{\circ}\text{C}$ E $\pm 3\%\text{UR}$
- TEMPO MÉDIO
ESTABILIZAÇÃO: 30 MINUTOS
- CAPACIDADE: 40 LITROS
- ALIMENTAÇÃO: 220VCA-60HZ
- POTÊNCIA TOTAL: 600W
- DIMENSÕES INTERNAS:
280MM X 370MM X
220MM(A,L,P)
- DIMENSÕES EXTERNAS:
490MM X 550MM X 475MM
(A,L,P)
- PESO: 25 KG
- ILUMINAÇÃO INTERNA
FLANGE LATERAL PARA
PASSAGEM DE CABOS



CÂMARA CLIMÁTICA MICROTEMP-15/40



ACOMPANHA

- CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO
- MANUAL DE OPERAÇÃO
- ALMOTOLIA
- FUNIL

SUORTE PARA ATÉ 20
TERMOHIGRÔMETROS
/ TERMÔMETROS

