

CÂMARA CLIMÁTICA MICROTEMP-15/80



ESPECIFICAÇÕES

- FAIXA DE USO : $+5^{\circ}\text{C}$ A $+60^{\circ}\text{C}$
E
 $30\%\text{UR}$ A $90\%\text{UR}$
- RESOLUÇÃO: $0,1^{\circ}\text{C}$ E $0,1\%\text{UR}$
- CONTROLES:
MICROPROCESSADO COM
LÓGICA AUTO ADAPTATIVA
- ESTABILIDADE INTERNA:
 $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$ E $\pm 1,5\%\text{UR}$ (ATÉ $60\%\text{UR}$)
 $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$ E $\pm 3,5\%\text{UR}$ (ACIMA
 $60\%\text{UR}$)
- HOMogeneidade INTERNA:
 $\pm 0,7^{\circ}\text{C}$ E $\pm 3\%\text{UR}$
- TEMPO MÉDIO
ESTABILIZAÇÃO: 30 MINUTOS
- CAPACIDADE: 80 LITROS
- ALIMENTAÇÃO: 110 OU
 $220\text{VCA}-60\text{HZ}$
- POTÊNCIA TOTAL: 600W
- DIMENSÕES INTERNAS:
 $600\text{MM} \times 300\text{MM} \times$
 $260\text{MM}(\text{A,L,P})$
- DIMENSÕES EXTERNAS:
 $920\text{MM} \times 570\text{MM} \times 410\text{MM}$
 (A,L,P)
- PESO: 30 KG
- ILUMINAÇÃO INTERNA
FLANGE LATERAL PARA
PASSAGEM DE CABOS

CÂMARA CLIMÁTICA MICROTEMP-15/40



ACOMPANHA

- CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO
- MANUAL DE OPERAÇÃO
- ALMOTOLIA
- FUNIL

SUPORE PARA ATÉ 40
TERMOHIGRÔMETROS
/ TERMÔMETROS

