

FONTE CONTROLADA DE CALOR MICROPLAST 8 POÇOS CALIBRAÇÃO

ESPECIFICAÇÕES

- RANGE : 50°C A 300°C
- RESOLUÇÃO: 0,1°C
- ESTABILIDADE: $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$
(TÍPICO)
- TEMPOS DE AQUECIMENTO:
50°C A 100°C = 5 MIN
100°C A 200°C = 7,5 MIN
200°C A 300°C = 12 MIN
- TEMPOS DE RESFRIAMENTO:
300°C A 200°C = 8 MIN
200°C A 100°C = 12 MIN
100°C A 50°C = 16 MIN
- TEMPO MÉDIO DE
ESTABILIZAÇÃO: 15 MINUTOS
- ALIMENTAÇÃO: 110 OU
220VCA-60HZ
- CONSUMO: 600 W
- DIMENSÕES: 180MM X 250MM
X 220MM (A,L,P)
- PESO: 5,5 KG

POSSUI OITO POÇOS DE
CALIBRAÇÃO PARA SENSORES
TIPO BAIONETA DE 6 E 8 MM



FONTE CONTROLADA DE CALOR MICROPLAST 8 POÇOS CALIBRAÇÃO



ACOMPANHA

- CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO
- MANUAL DE OPERAÇÃO
- CABO DE ALIMENTAÇÃO
- MALETA PARA TRANSPORTE

