

FORNO DE CALIBRAÇÃO MICROTEMP-12



ESPECIFICAÇÕES

- RANGE : 150°C A 1.100°C
- RESOLUÇÃO: 1°C
- ESTABILIDADE: $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ (TÍPICO)
- TEMPO DE AQUECIMENTO: 40MIN (150°C A 1.100°C)
- TEMPO DE RESFRIAMENTO: 60 MIN (1.100°C A 200°C)
- TEMPO MÉDIO DE ESTABILIZAÇÃO: 30 MINUTOS

ÁREA DE CALIBRAÇÃO: Ø 30 MM X 160MM PROFUND



- ALIMENTAÇÃO: 220VCA-60HZ
- CONSUMO: 1100 W
- DIMENSÕES: 360MM X 240MM X 285MM (A,L,P)
- PESO: 11 KG
- GARANTIA: 1 ANO

FORNO DE CALIBRAÇÃO MICROTEMP-12



ACOMPANHA

- CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO
- MANUAL DE OPERAÇÃO
- CABO DE ALIMENTAÇÃO
- BLOCO EQUALIZADOR (INSERTO) - MODELO A, B OU C
- MALETA PARA TRANSPORTE

OPCIONAIS

- BLOCOS EQUALIZADORES (INSERTOS) MODELO A, B OU C
- BLOCO EQUALIZADOR MODELO D
- SOFTWARE DE CONTROLE E REGISTRO DE DADOS

